




IsolDrum XPS



isoldrum

Materassino in XPS, dotato di goffratura millerighe, adatto per l'isolamento acustico e termico sottopavimento.

Da posare con il lato liscio rivolto verso l'alto.

■ ISOLAMENTO DRUM SOUND	< 30 sone	→ classe RWS 1
■ ISOLAMENTO AL CALPESTIO	$\Delta L_w = 22$ dB (sotto 7 mm di laminato DPL)	→ classe IS 2
■ RESISTENZA A COMPRESSIONE	70 kPa (0,5 mm di deformazione)	→ classe CS 2
■ CREEP DEFORMAZIONE VISCOSA	25 kPa (max carico con def. < 0,5 mm in 10 anni)	→ classe CC 1
■ RESISTENZA AL CARICO DINAMICO	> 100000 cicli (a 25 kPa)	→ classe DL 2
■ RESISTENZA ALL'IMPATTO - LARGE BALL TEST	1400 mm (sotto 7 mm di laminato DPL)	
■ RESISTENZA TERMICA	$R_t = 0,143$ m ² K/W	
■ SPESSORE	5 mm circa	
■ FORMATO	In lastre da 0,59 m x 0,79 m pari a 0,466 m ² - pacchi da 15 lastre pari a 7 m ²	
■ CONFEZIONE	In bancali da 22 pacchi (154 m ²)	

Norma UNI CEN/TS 16354



SETTORI DI IMPIEGO

IsolDrum XPS è particolarmente indicato in caso di sottofondo irregolare, in quanto consente di livellare eventuali piccole asperità (< 4mm) e preparare il substrato alla posa di parquet e laminati. Grazie alla sua elevata resistenza termica, è inoltre indicato in tutti i casi in cui è necessario isolare termicamente il solaio, riducendo l'effetto di "pavimento freddo".

Il prodotto non è idoneo alla posa al di sopra di sistemi per riscaldamento a pavimento.

VOCE DI CAPITOLATO

Strato resiliente costituito da XPS dotato di goffratura millerighe (tipo IsolDrum XPS). Da posare con il lato liscio rivolto verso l'alto.

Spessore 5 mm.



by TECNASFALTI

isolmant
il materassino acustico sottoparquet

AVVERTENZE: La presente scheda tecnica non costituisce specifica e, se composta da più pagine, accertarsi di aver consultato il documento completo. Le indicazioni riportate sono frutto della nostra migliore esperienza attuale ma rimangono pur sempre indicative. Sarà cura dell'utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso del prodotto stesso.