ISOLMANT FASCIA TAGLIAMURO ISOLGYPSUM

RUMORE AEREO - ACCESSORIO

Fascia adesivizzata indispensabile per la corretta realizzazione del sistema acustico nel risanamento a placcaggio delle pareti.

COS'È ISOLMANT FASCIA TAGLIAMURO ISOLGYPSUM

Fasce adesivizzate da 5 cm in polietilene Isolmant ad elevata densità (circa 70 kg/m^3). Prodotto specifico per la posa delle lastre preaccoppiate a cartongesso.

CAMPI DI APPLICAZIONE

L'uso di Isolmant Fascia Tagliamuro IsolGypsum si rende necessario per desolidarizzare il rivestimento resiliente (lastra preaccoppiata a cartongesso) dalla struttura sottostante al fine di evitare il fenomeno di connessione rigida fra le diverse componenti edilizie. Grazie alla sua densità calibrata, Isolmant Fascia Tagliamuro IsolGypsum garantisce da un lato la necessaria resistenza meccanica (onde evitare cavillature nei tramezzi), e dall'altro l'effetto molla antivibrante richiesto per escludere il ponte acustico.

VOC FREE
SALUBRE

CARATTERISTICHE GREEN DI ISOLMANT UNDERSPECIAL SERIE R

- **Non contiene sostanze volatili** (VOC A+)



VANTAGGI

- Inalterabile nel tempo;
- Elevata densità;
- Di durata illimitata.

ISOLMANT FASCIA TAGLIAMURO ISOLGYPSUM > INFORMAZIONI TECNICHE

SPESSORE NOMINALE:	6 mm
ISOLAMENTO ACUSTICO:	Collabora al miglioramento del comportamento acustico della parete desolidarizzandola dal supporto orizzontale
EMISSIONE SOSTANZE ORGANICHE VOLATILI:	VOC A+ [1]
MARCATURA CE:	Per i prodotti isolanti acustici NON SONO ATTUALMENTE DISPONIBILI le norme armonizzate per la marcatura CE. Questo significa che i prodotti Isolmant attualmente NON SONO SOGGETTI A MARCATURA CE, né alla redazione della DOP (declaration of performance) o DDP (dichiarazione di prestazione). Tutti i prodotti Isolmant sono immessi sul mercato nel rispetto delle normative vigenti nel Paese di destinazione e con le certificazioni necessarie a garantirne l'utilizzo nelle applicazioni dedicate.
FORMATO:	Fasce da 5 cm x 25 m lineari
CONFEZIONE:	10 fasce pari a 250 m lineari

VOCE DI CAPITOLATO

Fascia ad alta densità (circa 70 kg/m^3) in polietilene reticolato, espanso a celle chiuse, per la posa di lastre preaccoppiate a cartongesso, fornita in fasce di altezza 5 cm. Spessore nominale 6 mm.

ISOLMANT FASCIA TAGLIAMURO ISOLGYPSUM > ISTRUZIONI DI POSA



POSA DI ISOLMANT FASCIA TAGLIAMURO

STEP

Prima di procedere con la posa della lastra, è necessario disporre a terra, contro la parete da rivestire, Isolmant Fascia Tagliamuro IsolGypsum.
Nello specifico:
- Procedere alla posa di Fascia Tagliamuro IsolGypsum direttamente sul massetto o sulla pavimentazione esistente sfruttando l'apposita adesivizzazione;
- Applicare in appoggio diretto sulla fascia la lastra preaccoppiata;
- Rimuovere l'eccedenza di fascia.

AVVERTENZE:

* La presente scheda tecnica non costituisce specifica e, se composta da più pagine, accertarsi di aver consultato il documento completo. Le indicazioni riportate sono frutto della nostra migliore esperienza attuale ma rimangono pur sempre indicative. Sarà cura dell'utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso del prodotto stesso.

** I valori di isolamento acustico riportati nella presente scheda tecnica sono il risultato di prove di laboratorio o effettuate in opera: non possono essere considerati un valore predittivo di ogni situazione riscontrabile in cantiere. Le prestazioni acustiche sono strettamente legate alle specifiche condizioni di ogni cantiere.

*** Attenzione: non esporre il prodotto ai raggi solari diretti ed intemperie.

Via dell'Industria 12, Località Francolino | 20074 Carpiano (MI)
Tel. +39 02 9885701 | Fax +39 02 98855702 | clienti@isolmant.it
isolmant.it | sistemapavimento.it | isolmant4you.it

Isolmant è un marchio registrato TECNASFALTI | © TECNASFALTI
Tutti i diritti riservati | Riproduzione anche parziale vietata | In vigore da Luglio 2022 | Sostituisce e annulla tutti i precedenti.