



ISOLMANT NASTRO ALLUMINATO

RUMORE DA IMPATTO - ACCESSORIO

Nastro a bassissimo spessore specifico per la sigillatura di teli senza cimosa adesiva per garantire la tenuta al vapore e la continuità della superficie riflettente

COS'È ISOLMANT NASTRO ALLUMINATO

Nastro adesivo alluminato ad alta resistenza da 5 cm di altezza.
Specifico per sigillare tra loro i vari teli Isolmant senza cimosa in particolare Isolmant Top Classic e Isolmant LVT Plus. Spessore < 1 mm.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Isolmant Nastro Alluminato è specifico per sigillare fra loro i teli della gamma Isolmant sottopavimento senza cimosa adesiva al fine di garantire, oltre alla posa con continuità dei teli, la perfetta tenuta al vapore e la continuità della superficie riflettente.



VANTAGGI

- Alta resistenza allo strappo;
- Bassissimo spessore;
- Barriera al vapore;
- Garantisce la continuità della superficie riflettente;
- Inalterabile nel tempo.


ISOLMANT NASTRO ALLUMINATO > INFORMAZIONI TECNICHE

SPESSORE NOMINALE:	< 1 mm
SPESSORE D'ARIA EQUIVALENTE:	$S_d > 150$ m
MARCATURA CE:	Per i prodotti isolanti acustici NON SONO ATTUALMENTE DISPONIBILI le norme armonizzate per la marcatura CE. Questo significa che i prodotti Isolmant attualmente NON SONO SOGGETTI A MARCATURA CE, né alla redazione della DOP (declaration of performance) o DDP (dichiarazione di prestazione). Tutti i prodotti Isolmant sono immessi sul mercato nel rispetto delle normative vigenti nel Paese di destinazione e con le certificazioni necessarie a garantirne l'utilizzo nelle applicazioni dedicate.
FORMATO:	Rotoli h 5 cm x 50 m lineari
CONFEZIONE:	In scatole di cartone da 36 rotoli (1800 m lineari)

VOCE DI CAPITOLATO

Nastro adesivo in PET alluminato (barriera vapore) per la nastratura e sigillatura dei teli della gamma Isolmant, in particolare Isolmant TOP Classic e Isolmant LVT Plus. Altezza 5 cm. Spessore nominale <1 mm.

ISOLMANT NASTRO ALLUMINATO > ISTRUZIONI DI POSA



POSA DI ISOLMANT NASTRO ALLUMINATO

STEP

I teli della gamma Isolmant sottopavimento devono costituire uno strato uniforme e continuo al fine di garantire il corretto funzionamento del sistema. E' necessario quindi procedere (specialmente se i teli sono sprovvisti di battentatura adesiva e se è richiesta la continuità della barriera al vapore) alla loro sigillatura mediante Isolmant Nastro Alluminato tagliandolo a misura secondo necessità con un normale cutter da cantiere.



AVVERTENZE:

* La presente scheda tecnica non costituisce specifica e, se composta da più pagine, accertarsi di aver consultato il documento completo. Le indicazioni riportate sono frutto della nostra migliore esperienza attuale ma rimangono pur sempre indicative. Sarà cura dell'utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso del prodotto stesso.

** I valori di isolamento acustico riportati nella presente scheda tecnica sono il risultato di prove di laboratorio o effettuate in opera: non possono essere considerati un valore predittivo di ogni situazione riscontrabile in cantiere. Le prestazioni acustiche sono strettamente legate alle specifiche condizioni di ogni cantiere.

*** Attenzione: non esporre il prodotto ai raggi solari diretti ed intemperie.



Via dell'Industria 12, Località Francolino | 20074 Carpiano (MI)
Tel. +39 02 9885701 | Fax +39 02 9885702 | clienti@isolmant.it
isolmant.it | sistemapavimento.it | isolmant4you.it

Isolmant è un marchio registrato TECNASFALTI | © TECNASFALTI
Tutti i diritti riservati | Riproduzione anche parziale vietata | In vigore da Luglio 2022 | Sostituisce e annulla tutti i precedenti.