LISTINO PREZZI SOTTOPAVIMENTO-Marzo 2022



isolmant



CHI SIAMO

Dal 1976 Tecnasfalti opera con successo nel mercato dell'edilizia, dapprima specificatamente nel settore dell'isolamento acustico e, successivamente, anche in quello dell'isolamento termico.

Una presenza forte ed importante, sempre nel segno dell'innovazione dei sistemi costruttivi e dei prodotti, che ha fortemente contribuito ad introdurre ed affermare concetti che oggi sono particolarmente sentiti e valorizzati da tutti gli operatori dell'edilizia e delle costruzioni.

Tecnasfalti propone all'attenzione degli operatori del mondo delle costruzioni la sua gamma di soluzioni innovative per l'isolamento acustico e termico. Sempre impegnata nella ricerca per i prodotti di domani, l'azienda è quotidianamente sul campo per i prodotti di oggi, a fianco del progettista, dell'impresa o del cliente finale, per aiutarlo nella scelta più adatta alle sue esigenze. Un'azienda completa al servizio del buon costruire.

- oltre 70 prodotti in gamma
- 56 paesi serviti nel mondo
- oltre 100.000.000 m² venduti di materassino per l'isolamento
- 7.000 mq di magazzino
- oltre 10 innovazioni di prodotto introdotte nel mercato

REFERENZE

Progettisti

Apprezzano la qualità dei nostri prodotti e la consulenza del nostro ufficio tecnico

Distributori

Propongono Isolmant su tutto il territorio con ottimi riscontri, non siamo semplici fornitori ma anche partner nella vendita

Imprese

Amano le caratteristiche dei nostri prodotti e la loro facilità di posa

Utenti privati

Beneficiano del confort acustico dato dalle soluzioni Isolmant

VISITA I NOSTRI SITI

isolmant.it sistemapavimento.it isolmant4you.it isolspace.it



ESPERIENZE PROFESSIONALI

Leader nel settore dell'isolamento acustico

Da 40 anni leader nel mercato grazie alla nostra vasta gamma di prodotti innovativi e all'avanguardia

Isolmant | 1976 - Ad oggi

COMPETENZE

Siamo i migliori nell'isolamento acustico:

- nel sottomassetto
- nel sottopavimento
- nelle soluzioni contro il rumore aereo
- negli edifici di nuova costruzione
- nelle ristrutturazioni

INTERESSI



Patente di guida - automuniti

Isolmant è da sempre conosciuto per la sua offerta formativa, proponiamo e organizziamo annualmente un folto calendario di eventi su tutto il territorio nazionale. Workshop, convegni e seminari grazie ai quali diffondiamo il nostro know-how. Accanto alla formazione frontale, Isolmant propone anche un ricco calendario di convegni on-line.

DATI AZIENDALI



Loc. Francolino - 20074 Carpiano (MI)



+39 02 9885701



marketing@isolmant.it

SOCIAL



Isolmant SistemaPavimento



Isolmant



Tecnasfalti Isolmant



Tecnasfalti

Una gamma di prodotti caratterizzati e specifici per la posa di pavimenti in laminato, legno o LVT, da scegliere in base alle condizioni di posa, alle caratteristiche del pavimento, alla destinazione d'uso del locale ed alle prestazioni desiderate.

ISOLMANT ISOLDRUM **ST BLU**



Il prodotto base per pavimenti in laminato e parquet.*

TIPO: materassino isolante in polietilene di tipo NPE ad elevata densità.

Spessore nominale: 2 mm

 $n. 20 = 300 \text{ m}^2$







| CODICE | Formato | Unità di vendita | €/ m² |
|----------------|---------------------|--------------------------------|-------|
| ISOLDRUM2STBLU | rotoli h 1 m x 15 m | 20 rotoli = 300 m ² | 2,25 |

ISOLMANT ISOLDRUM N



L'evergreen della gamma: prestazioni garantite e spesa contenuta.*

TIPO: materassino isolante in polietilene di tipo HQPO ad elevata densità, goffrato e serigrafato.

Spessore nominale: 1 mm







| CODICE | Formato | Unità di vendita | €/ m ² |
|------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| ISOLDRUM1N | rotoli h 1 m x 20 m | $35 \text{ rotoli} = 700 \text{ m}^2$ | 3,10 |

ISOLMANT SPECIAL 2 mm SERIE R



Il prodotto bio-circular per la posa flottante di laminati e parquet.*

Materassino isolante in polietilene Isolmant Special Serie R, completamente sostenibile e proveniente da fonti rinnovabili, caratterizzato da una migliore e calibrata qualità della cellulazione del polietilene. Da posare con il lato goffrato e serigrafato verso l'alto.





• Spessore nominale: 2 mm

 $n. 24 = 360 \text{ m}^2$





| CODICE | Formato | Unità di vendita | €/ m² |
|---------------|---------------------|--------------------|-------|
| ISOLO2GREEN15 | rotoli h 1 m x 15 m | 24 rotoli = 360 m² | 6,00 |

^{*} Idoneo in sistemi con riscaldamento a pavimento. Il basso valore di R_t rende il prodotto idoneo all'utilizzo in sistemi con riscaldamento radiante a pavimento. Verificare che R, (pavimento + materassino) ≤ 0,15 m²K/W

ISOLMANT ISOLDRUM FILM



Il prodotto specifico per l'isolamento acustico, con barriera vapore integrata.*

TIPO: materassino isolante in polietilene di tipo NPE ad alta densità rivestito con film PE barriera vapore. Dotato di cimosa per la sovrapposizione e di adesivo per la sigillatura dei teli.

Spessore nominale: 2 mm







| CODICE | Formato | Unità di vendita | €/ m² |
|---------------|---------------------|---------------------------------------|-------|
| ISOLDRUM2FILM | rotoli h 1 m x 15 m | $20 \text{ rotoli} = 300 \text{ m}^2$ | 3,50 |

ISOLMANT ISOLDRUM HD RED



Il prodotto dalle alte prestazioni, con elevata resistenza a compressione, ottimo risultato acustico e barriera vapore integrata.*

TIPO: materassino isolante in polietilene espanso NPE ad elevata densità rivestito con film PE barriera vapore. Dotato di cimosa adesiva per la sovrapposizione e sigillatura dei teli.

Spessore nominale: 2 mm








| CODICE | Formato | Unità di vendita | €/ m² |
|-----------------|---------------------|---------------------------------------|-------|
| ISOLDRUMHD2FILM | rotoli h 1 m x 15 m | $20 \text{ rotoli} = 300 \text{ m}^2$ | 6,00 |

ISOLMANT ISOLDRUM LVT PLUS



Il prodotto specifico per le pavimentazioni viniliche LVT e SPC. Totalmente impermeabile e dotato di film antiscivolo.*

TIPO: materassino isolante in fibra di legno e amido ad alta densità, impermeabile, dotato di rivestimento antiscivolo per la posa di LVT e laminati.

Spessore nominale: 1,8 mm

 $n. 62 = 434 \text{ m}^2$







| CODICE | Formato | Unità di vendita | €/ m² |
|--------------|------------------------|---------------------------------|-------|
| ISOLDRUM2LVT | lastre 0,56 m x 0,78 m | 62 pacchi da 16 lastre = 434 m² | 8,80 |

Idoneo in sistemi con riscaldamento a pavimento. Il basso valore di R, rende il prodotto idoneo all'utilizzo in sistemi con riscaldamento radiante a pavimento. Verificare che R_. (pavimento + materassino) \leq 0,15 m²K/W

ISOLMANT ISOLDRUM TOP





Il prodotto più completo, universale e versatile. L'unico prodotto "massivo" della gamma, con classe di reazione al fuoco e specifico per pavimenti radianti. Prodotto 100% naturale con certificazione Blue Angel.*

TIPO: materassino isolante in materiale termoconduttivo viscoelastico di elevata densità rivestito da una lamina di alluminio a protezione dalla risalita di umidità.

Classe di reazione al fuoco: B_{ff} -s1

Spessore nominale: 1,8 mm


 $n. 40 = 340 \text{ m}^2$





| CODICE | Formato | Unità di vendita | €/ m² |
|-----------------|----------------------|--------------------|-------|
| ISOLDRUMPUAL1.8 | rotoli h 1 m x 8,5 m | 40 rotoli = 340 m² | 8,10 |

ISOLMANT ISOLDRUM TOP INCOLLAPAVIMENTO









Spessore: < 1 mm</p>



Il prodotto per incollare senza colla, l'innovazione di Isolmant per una posa ibrida che unisce la stabilità della posa incollata con la velocità e la pulizia della posa flottante. La pavimentazione viene ancorata direttamente allo strato superficiale di adesivo tenace presente sul prodotto, senza che si renda necessario l'uso di collanti. Ideale anche per LVT e SPC. Prodotto 100% naturale, certificato Blue Angel.*

TIPO: materassino isolante in materiale termoconduttivo viscoelastico di elevata densità, rivestito da uno strato adesivo, protetto da pellicola siliconata, appositamente studiato per l'incollaggio di parguet, laminati ed LVT. Classe di reazione al fuoco: B_{fl}-s1

Spessore nominale: 1,8 mm

 $n. 40 = 260 \text{ m}^2$





| CODICE | Formato | Unità di vendita | €/ m² |
|-----------------|----------------------|---------------------------------------|-------|
| ISOLDRUMPUAD1,8 | rotoli h 1 m x 6,5 m | $40 \text{ rotoli} = 260 \text{ m}^2$ | 16,90 |

ISOLMANT NASTRO ALLUMINATO



Specifico per sigillare tra loro i vari teli di Isolmant IsolDrum Top e Isolmant IsolDrum LVT Plus. Utilizzabile per tutti i teli IsolDrum senza cimosa.

TIPO: nastro adesivo alluminato ad alta resistenza da 5 cm di altezza.

 $n. 36 = 1800 \text{ m}^2$





| CODICE | Formato | Unità di vendita | €/ rotolo |
|------------|----------------------|----------------------------|-----------|
| NSTPPALU50 | rotoli h 5 cm x 50 m | 36 rotoli = 1800 m lineari | 6,10 |

Idoneo in sistemi con riscaldamento a pavimento. Il basso valore di R, rende il prodotto idoneo all'utilizzo in sistemi con riscaldamento radiante a pavimento. Verificare che R_s (pavimento + materassino) \leq 0,15 m²K/W

Prodotto specifico per la posa di parquet e ceramica incollati, sia in modalità semiflottante che con doppio strato di colla. Garantisce il miglioramento dell'isolamento acustico da calpestio.

ISOLMANT ISOLDRUM ISOLTILE CLASSIC



Isolmant IsolDrum IsolTile Classic è costituito da polipropilene Isolmant reticolato fisicamente ad alta densità, rivestito su entrambi i lati con speciale FIBTEC XP1 (geotessile tecnico in polipropilene, di colore nero, serigrafato e calandrato).

Nella confezione sono incluse:

- -Fascia per giunte (h 7,5 cm x L 20 m)
- -Fascia perimetrale (h 3 cm x L 20 m)











| CODICE | Formato | Unità di vendita | €/ m² |
|---------------|---------------------|--------------------------------------|--------------|
| ISOLDRUM2TILE | rotoli h 1 m x 20 m | $8 \text{ rotoli} = 160 \text{ m}^2$ | 18,60 |

ISOLMANT ISOLDRUM ISOLTILE AD



Isolmant IsolDrum IsolTile AD è costituito da polipropilene Isolmant reticolato fisicamente ad alta densità, rivestito sul lato superiore con speciale FIBTEC XP1 (geotessile tecnico in polipropilene, di colore nero, serigrafato e calandrato) e sul lato inferiore da uno strato adesivo di posizionamento, specifico per la posa su pavimentazione esistente.

Nella confezione sono incluse:

- -Fascia per giunte (h 7,5 cm x L 20 m)
- -Fascia perimetrale (h 3 cm x L 20 m)











| CODICE | Formato | Confezione | €/ m² |
|-----------------|---------------------|--------------------------------------|-------|
| ISOLDR2TILEADSA | rotoli h 1 m x 20 m | $8 \text{ rotoli} = 160 \text{ m}^2$ | 19,60 |

ISOLMANT ISOLDRUM **ISOLTILE BV**



Isolmant IsolDrum IsolTile BV è costituito da polipropilene Isolmant reticolato fisicamente ad alta densità, rivestito sul lato superiore con speciale FIBTEC XP1 (geotessile tecnico in polipropilene, di colore nero, serigrafato e calandrato) e sul lato inferiore da FIBTEC XP2 (geotessile tecnico in polipropilene, di colore nero, calandrato, con barriera vapore - $S_d > 40$ m).

Nella confezione sono incluse:

- -Fascia per giunte BV (h 7,5 cm x L 20 m)
- -Fascia perimetrale (h 3 cm x L 20 m)

Spessore nominale: 2 mm



| CODICE | Formato | Confezione | €/ m² |
|-----------------|---------------------|-------------------|-------|
| ISOLDRUM2TILEBV | rotoli h 1 m x 20 m | 8 rotoli = 160 m² | 21,00 |

ISOLMANT ISOLDRUM SPORT



Un prodotto di spessore (ben 6 mm) studiato per assorbire gli urti se posato al di sotto di qualsiasi tipo di pavimentazione. Specifico per l'isolamento all'interno di impianti sportivi, o in qualsiasi caso in cui la pavimentazione venga sottoposta a grandi sollecitazioni.

Se ne consiglia l'utilizzo con parquet o laminati posati in modalità flottante o in sistemi compositi.

TIPO: materassino isolante in polietilene tipo HQPO.

Spessore nominale: 6 mm

MISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

n. 4 = 300 m²



| | A+ A B C | | 75 m ² |
|---------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| CODICE | Formato | Unità di vendita | €/m² |
| SOLDRUM6SPORT | rotoli h 1,5 m x 50 m | 4 rotoli = 300 m² | 14,75 |

ISOLMANT ISOLDRUM COVER PLUS



Isolmant IsolDrum Cover Plus è un telo antiscivolo, impermeabile e traspirante. Protegge la pavimentazione durante le lavorazioni successive alla posa. Specifico per la protezione di pavimenti sensibili al vapore acqueo come marmo, parquet e laminati.

TIPO: materassino antiscivolo multifunzione in tessuto non tessuto rivestito con film blu impermeabile e traspirante (70 g/m²/24h).

Spessore nominale: 2,5 mm

 $n. 15 = 375 \, m^2$







| CODICE | Formato | Unità di vendita | €/m² |
|-----------------|---------------------|--------------------|------|
| ISOLDRCOVERPLUS | rotoli h 1 m x 25 m | 15 rotoli = 375 m² | 5,40 |

ISOLMANT ISOLDRUM COVER



Isolmant IsolDrum Cover protegge il pavimento durante le lavorazioni successive alla posa. Antiscivolo e impermeabile.

TIPO: materassino antiscivolo multifunzione in tessuto non tessuto rivestito con film

PE impermeabile.

Spessore nominale:2,5 mm

n. 15 = 375 m







| CODICE | Formato | Unità di vendita | €/m² |
|----------------|---------------------|-----------------------|------|
| ISOLDRUMRCOVER | rotoli h 1 m x 25 m | 15 rotoli = 375 m^2 | 4,60 |

| Prodotto | Formato | Unità di vendita | Dimensioni bancale (cm) | Volume bancale (m³) | Peso bancale (kg) |
|---|--------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------|
| Isolmant IsolDrum ST BLU | rotoli h 1 m x 15 m | 2 pacchi da 10 rotoli = 300 m² | 35 x 90 x 100 | 0,63 | 20 |
| Isolmant IsolDrum N | rotoli h 1 m x 20 m | 35 rotoli = 700 m² | 80 x 120 x 120 | 1,15 | 65 |
| Isolmant IsolDrum Special 2 mm Serie R | rotoli 1 m x 15 m | 24 rotoli = 360 m² | 80 x 120 x 120 | 1,15 | 60 |
| Isolmant IsolDrum Film | rotoli h 1 m x 15 m | 20 rotoli = 300 m² | 80 x 120 x 120 | 1,15 | 101 |
| Isolmant IsolDrum HD Red | rotoli h 1 m x 15 m | 20 rotoli = 300 m² | 80 x 120 x 120 | 1,15 | 124 |
| Isolmant IsolDrum Top | rotoli h 1 m x 8,5 m | 40 rotoli = 340 m² | 80 x 120 x 120 | 1,15 | 632 |
| Isolmant IsolDrum LVT Plus | rotoli h 0,56 m x 0,78 m | 62 pacchi da 16 lastre = 434 m² | 80 x 120 x 90 | 0,87 | 332 |
| Isolmant IsolDrum IsolTile Classic | rotoli h 1 m x 20 m | 8 rotoli = 160 m ² | 80 x 120 x 120 | 1,15 | 63.6 |
| Isolmant IsolDrum IsolTile AD | rotoli h 1 m x 20 m | 8 rotoli = 160 m² | 80 x 120 x 120 | 1,15 | 63.6 |
| Isolmant IsolDrum IsolTile BV | rotoli h 1 m x 20 m | 8 rotoli = 160 m² | 80 x 120 x 120 | 1,15 | 63.6 |
| Isolmant IsolDrum Top Incollapavimento | rotoli h 1 m x 6,5 m | 40 rotoli = 260 m² | 80 x 120 x 120 | 1,15 | 748 |
| Isolmant IsolDrum Sport | rotoli h 1,5 m x 50 m | 4 rotoli = 300 m² | 4 rotoli | 2,3 | 132 |
| Isolmant IsolDrum Cover Plus | rotoli h 1 m x 25 m | 15 rotoli = 375 m² | 80 x 60 x 120 | 0,57 | 80 |
| Isolmant IsolDrum Cover | rotoli h 1 m x 25 m | 15 rotoli = 375 m² | 80 x 60 x 120 | 0,57 | 80 |
| Isolmant Nastro Alluminato | rotoli h 5 cm x 50 m | 36 rotoli = 1800 m lineari | 31 x 23 x 34 | 0,024 | 7,5 |

Le indicazioni riportate sono frutto della nostra migliore esperienza attuale ma rimangono pur sempre indicative. Sarà cura dell'utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso del prodotto stesso. Le informazioni tecniche presenti in questo documento sostituiscono le precedenti. Tecnasfalti si riserva di modificare senza preavviso formati e confezioni dei prodotti.

PER OTTENERE INFORMAZIONI SEMPRE AGGIORNATE E PUNTUALI VI INVITIAMO A VISITARE IL SITO WEB www.isolmant.it

Informazioni su tempi di consegna e trasporti

IL MATERIALE VIENE CONSEGNATO ENTRO 7 GIORNI LAVORATIVI DALLA CONFERMA D'ORDINE, AD ECCEZIONE DI COMUNICAZIONI DIVERSE DA

• PARTE DELL'IJEFICIO LOGISTICA

PER ORDINI STANDARD IL MATERIALE SI INTENDE RESO. PER ORDINI CON RICHIESTA DI CONSEGNA URGENTE IL COSTO DEL CORRIERE ESPRESSO

• VIENE ATTRIBUITO INTERAMENTE AL CLIENTE.

I COSTI DELLA MANCATA CONSEGNA CAUSATA DA ERRORI E/O OMISSIONI NELLA COMUNICAZIONE DEI DATI DI SPEDIZIONE VERRANNO ADDEBITATI AL CLIENTE

N.B.

A causa dell'instabile situazione di mercato legata all'aumento dei costi delle materie prime, dei costi dell'energia, e dei costi accessori di produzione e trasporto, il listino nel corso dell'anno potrebbe subire variazioni di prezzo anche di un solo prodotto, o di pochi prodotti derivati dalla stessa materia prima, con decorrenza immediata al momento della comunicazione.

SCHEDE TECNICHE PRODOTTI ISOLMANT



Isolmant IsolDrum St Blu



Isolmant IsolDrum N



Isolmant IsolDrum Special 2 mm Serie R



Isolmant IsolDrum Film



Isolmant IsolDrum HD Red



Isolmant IsolDrum LVT Plus



Isolmant IsolDrum Top



Isolmant IsolDrum
Top Incollapavimento



Isolmant IsolDrum
IsolTile Classic



Isolmant IsolDrum IsolTile AD



Isolmant IsolDrum
IsolTile BV



Isolmant IsolDrum Sport



Isolmant Nastro Alluminato



Isolmant IsolDrum Cover Plus



Isolmant IsolDrum Cover

per procedere all'invio di un ordine: ordini@isolmant.it

per informazioni di carattere commerciale: clienti@isolmant.it

per informazioni tecniche sui prodotti: tecnico@isolmant.it

per informazioni di carattere generale: segreteria@isolmant.it

Seguici su









www.isolmant.it www.sistemapavimento.it www.isolmant4you.it www.isolspace.it www.isolspace.shop



cod. Articolo D004PARQUET

isolmant è un marchio registrato TECNASFALTI srl - Tutti i marchi contenuti in questo catalogo sono protetti © TECNASFALTI Tutti i diritti riservati - Riproduzione anche parziale vietata - In vigore dal 07/03/2022 - Sostituisce e annulla tutti i precedenti