

Carpiano, 2026

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CAM 24/11/2025
(cfr. paragrafo 2.4.7. – Sostanze pericolose)

Con la presente si dichiara che il prodotto **Isolmant Special**, strato resiliente per l'isolamento acustico dei solai in polietilene Isolmant, reticolato, espanso a celle chiuse, avente spessore nominale di 3mm, 5mm, 10 mm e 15 mm,

rispetta i seguenti requisiti:

- ✓ non sono aggiunte sostanze incluse nell'elenco di sostanze estremamente preoccupanti candidate all'autorizzazione (Substances of Very High Concern-SVHC), secondo il regolamento REACH (Regolamento (CE) n. 1907/2006), in concentrazione superiore allo 0,1 % (peso/peso).
- ✓ Non è prodotto con agenti espandenti che causino la riduzione dello strato di ozono (ODP), come per esempio gli HCFC;
- ✓ Non è prodotto o formulato utilizzando catalizzatori al piombo quando spruzzato o nel corso della formazione della schiuma di plastica;
- ✓ Non è prodotto da una resina di polistirene espandibile;
- ✓ Non è costituito da lane minerali.

In fede
Eugenio Canni Ferrari
Amministratore delegato

TECNASFALTI S.r.l.
Cod. Fisc. 02328560582
P. IVA 01043991007

