



# ISOLMANT COVER

## RUMORE DA IMPATTO - ACCESSORIO

Telo protettivo antiscivolo specifico per la protezione temporanea dei pavimenti.

### COS'È ISOLMANT COVER

Telo protettivo antiscivolo multifunzionale in tessuto non tessuto di alta qualità per la protezione temporanea del pavimento. È appositamente progettato per proteggere i pavimenti dalle lavorazioni successive alla posa. Isolmant Cover ha uno strato superiore in film PE trasparente resistente ai liquidi e uno strato inferiore bianco antiscivolo.

### CAMPI DI APPLICAZIONE

Isolmant Cover è ideale per proteggere temporaneamente il pavimento durante le lavorazioni successive alla posa. Protegge pavimenti in piastrelle, legno o marmo, scale, tappeti e qualunque superficie da danneggiamenti dovuti a caduta di liquidi o piccoli oggetti. Può essere riutilizzato.



SALUBRE



ECOLOGICO



## VANTAGGI

Antiscivolo;  
Impermeabile ad acqua e olii;  
Riutilizzabile.

## VANTAGGI DI APPLICAZIONE

Taglio facile e senza polvere usando un coltello multiuso o taglierino;  
Lo strato antiscivolo facilita il sormonto e la sigillatura dei teli;  
Non occorre nastrare il sormonto;

## ISOLMANT COVER > INFORMAZIONI TECNICHE

> Da posare con il film PE rivolto verso l'alto.

SPESSORE NOMINALE:	2,5 mm
IMPERMEABILITÀ ALL'ACQUA:	7,000 mm colonna d'acqua
MARCATURA CE:	Per i prodotti isolanti acustici NON SONO ATTUALMENTE DISPONIBILI le norme armonizzate per la marcatura CE. Questo significa che i prodotti Isolmant attualmente NON SONO SOGGETTI A MARCATURA CE, né alla redazione della DOP (declaration of performance) o DDP (dichiarazione di prestazione). Tutti i prodotti Isolmant sono immessi sul mercato nel rispetto delle normative vigenti nel Paese di destinazione e con le certificazioni necessarie a garantirne l'utilizzo nelle applicazioni dedicate.
FORMATO	Rotoli da: 1,0 m x 25 m pari a 25 m <sup>2</sup>

### VOCE DI CAPITOLATO

Telo protettivo antiscivolo multifunzionale in tessuto non tessuto di alta qualità da 180g/m<sup>2</sup> rivestito con film PE trasparente impermeabile (tipo Isolmant Cover).



## CARATTERISTICHE GREEN DI ISOLMANT COVER

- **Esente da sostanze pericolose come amianto, formaldeide, alogeni e metalli pesanti;**
- È **privo di solventi** e non contiene altre sostanze che riducono lo strato di ozono;
- Può essere smaltito secondo **CER n. 170604.**

**Green Planet è il protocollo di sostenibilità di Isolmant**, che da anni ha inserito questo topic al centro del proprio sviluppo. Uno sguardo ad un futuro che si costruisce con le azioni del presente, **un insieme di azioni concrete e consapevoli** in linea con i punti espressi dall'agenda 2030 **per lo sviluppo sostenibile.**

-  **SOSTENIBILITÀ DI PRODOTTO E PROCESSO**
-  **SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE**
-  **RESPONSABILITÀ CORPORATE**
-  **RESPONSABILITÀ SOCIALE**



Scopri di più su [Isolmant.it](https://www.isolmant.it)



### POSA DI ISOLMANT COVER

### STEP 1

Isolmant Cover si posa con il lato antiscivolo rivolto verso il basso ed il film PE trasparente di protezione verso l'alto.  
Pulire il pavimento avendo cura di rimuovere polvere e detriti. Stendere Isolmant Cover sovrapponendo tra loro i teli per circa 10 cm.  
Non è necessario nastrare il prodotto.



### AVVERTENZE:

\* La presente scheda tecnica non costituisce specifica e, se composta da più pagine, accertarsi di aver consultato il documento completo. Le indicazioni riportate sono frutto della nostra migliore esperienza attuale ma rimangono pur sempre indicative. Sarà cura dell'utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso del prodotto stesso.

\*\* I valori di isolamento acustico riportati nella presente scheda tecnica sono il risultato di prove di laboratorio o effettuate in opera: non possono essere considerati un valore predittivo di ogni situazione riscontrabile in cantiere. Le prestazioni acustiche sono strettamente legate alle specifiche condizioni di ogni cantiere.

\*\*\* Attenzione: non esporre il prodotto ai raggi solari diretti ed intemperie.



Via dell'Industria 12, Località Francolino | 20074 Carpiano (MI)  
Tel. +39 02 9885701 | Fax +39 02 98855702 | clienti@isolmant.it  
isolmant.it | sistemapavimento.it | isolmant4you.it

Isolmant è un marchio registrato TECNASFALTI | © TECNASFALTI  
Tutti i diritti riservati | Riproduzione anche parziale vietata | In vigore da Luglio 2022 | Sostituisce e annulla tutti i precedenti.