

VERSIONE SINTETICA DE:

AUTODICHIARAZIONE AMBIENTALE DI PRODOTTO ETICHETTA DI QUALITÀ ECOLOGICA DI TIPO II

In conformità alla UNI EN ISO 14021:2012

1	Prodotto oggetto della Autodichiarazione	ISOLMANT PARQUET FILM 
2	Formato del prodotto	Roroli di dimensioni 1,0 m x 15 m = 15 m ²
3	Rispondenza a Normative	Tale prodotto è certificato secondo le seguenti normative: UNI EN ISO 16354 UNI EN ISO 16000-9
4	Numero della Autodichiarazione	N° 25/22-IT
5	Titolare della Autodichiarazione	Tecnasfalti
6	Validità	La validità della presente Autodichiarazione è limitata esclusivamente al prodotto citato. Il titolare della dichiarazione è responsabile dei dati e delle analisi alla base della valutazione.
7	Descrizione sintetica del prodotto	Strato resiliente in polietilene Isolmant ad alta densità rivestito con film PE con funzione di barriera vapore. Spessore 2 mm.
8	Ambito di applicazione	Isolmant Parquet Film è stato progettato specificatamente per la posa flottante di pavimenti laminati e parquet ed è stato sviluppato per proteggere queste pavimentazioni anche in presenza di umidità residua o di risalita dagli strati sottostanti. Il prodotto è idoneo anche nelle applicazioni con sistema di riscaldamento a pavimento. Verificare che R_q (pavimento + materassino) $\leq 0,15$ m ² K/W.

9	Scelta dei materiali	La scelta del materiale costituente il prodotto è stata incentrata sul massimo utilizzo di materie prime provenienti da aziende dotate di sistemi di gestione ambientali, al fine di avere massimo rispetto dell'ambiente.
----------	-----------------------------	--

10	Imballaggi	Gli imballaggi sono scelti in conformità al raggiungimento degli obiettivi di riciclo e recupero dei rifiuti previsti dalla legge (contributo CONAI assolto).
-----------	-------------------	---

ASSERZIONI AMBIENTALI

11	COMPOSTABILE	Non applicabile
	DEGRADABILE	Non applicabile
	PROGETTATO PER IL DISASSEMBLAGGIO	Isolmant Parquet Film non è legato meccanicamente o chimicamente agli elementi strutturali ad esso limitrofi (massetti/pavimenti) pertanto può essere rimosso dall'edificio a fine vita e successivamente disassemblato. Può essere inoltre riciclato, recuperato per fini energetici o riutilizzato in altra forma (agglomerati di polietilene) e quindi sottratto al flusso dei rifiuti.
	PRODOTTO CON DURATA DI VITA ESTESA	Isolmant Parquet Film una volta installato, nelle condizioni specifiche di utilizzo, ha una durata di vita illimitata in quanto mantiene inalterata la propria struttura chimica e le proprie prestazioni meccaniche (creep) nel tempo.
	ENERGIA RECUPERATA	Non applicabile
	RICICLABILE	<ul style="list-style-type: none"> Imballaggio riciclabile al 100%; Polietilene Isolmant riciclabile 100%
	CONTENUTO RICICLATO	Non applicabile
	CONSUMO ENERGETICO RIDOTTO	Isolmant Parquet Film non richiede il consumo di energia per la sua installazione e il suo utilizzo.
	CONSUMO IDRICO RIDOTTO	Isolmant Parquet Film si utilizza a secco (posa flottante) pertanto non richiede l'uso di acqua.

11	RIUTILIZZABILE E RICARICABILE	Non applicabile
	RIDUZIONE DEI RIFIUTI	<p>Nel processo di produzione, distribuzione, utilizzo e smaltimento di Isolmant Parquet Film non si generano scarti. Nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nella distribuzione i rotoli confezionati arrivano in cantiere nel quantitativo richiesto dal Committente; • nello smaltimento il prodotto e il suo relativo packaging sono riciclabili (cfr. punto 11.6).
	MATERIALE RINNOVABILE	Non applicabile

Firmato a nome e per conto del produttore/distributore:



Materiale e imballaggio riciclabile



Consumo Energetico Ridotto



Consumo Idrico Ridotto



Riduzione dei rifiuti