

VERSIONE SINTETICA DE:

AUTODICHIARAZIONE AMBIENTALE DI PRODOTTO ETICHETTA DI QUALITÀ ECOLOGICA DI TIPO II

In conformità alla UNI EN ISO 14021:2012



CERTIFICAZIONE DEL CONTENUTO DI MATERIALE
RICICLATO/RECUPERATO/SOTTOPRODOTTO
REGOLAMENTO CP DOC 262 CERTIFICATO N. P492

1	Prodotto oggetto della Autodichiarazione	ISOLMANT UNDERSPECIAL EVO 
2	Formato del prodotto	Rotoli da 1,00 m x 20 m = 20 m ²
3	Rispondenza a Normative	Tale prodotto è certificato secondo le seguenti normative: UNI EN ISO 10140 UNI EN ISO 12431 UNI EN ISO 16000-9 UNI EN ISO 29052
4	Numero della Autodichiarazione	N° 09/21-IT
5	Titolare della Autodichiarazione	Tecnasfalti
6	Validità	La validità della presente Autodichiarazione è limitata esclusivamente al prodotto citato. Il titolare della dichiarazione è responsabile dei dati e delle analisi alla base della valutazione.
7	Descrizione sintetica del prodotto	Strato resiliente, composto da polietilene Isolmant sp. 1,5 mm ad alta densità, accoppiato sul lato inferiore a FIBTEC XF2 (speciale fibra agugliata prodotta su specifiche calibrate per un migliore abbattimento acustico). Spessore 4 mm.
8	Ambito di applicazione	Isolmant UnderSpecial EVO è specifico per la realizzazione di "massetti galleggianti" in accordo alla UNI 11516:2013, in presenza di qualunque tipologia di solaio. Particolarmente idoneo per essere posato sotto il massetto di finitura della pavimentazione (soluzioni bistrato) con massetti con spessore ridotto (dai 30 mm ai 50 mm) e in applicazioni con sistema di riscaldamento o raffreddamento a pavimento con spessore ridotto (a partire dai 15 mm sopra tubo/bugna).

isolmant.it | tecnico@isolmant.it | ordini@isolmant.it
Tel. +39 02 9885701 | Fax +39 02 9885702



Tecnasfalti S.r.l.
Via dell'Industria, 12 | 20074 Carpiano (MI)
P.I. 01043991007 | C.F. 02328560582

9	Scelta dei materiali	La scelta dei materiali costituenti il prodotto è stata incentrata sul massimo utilizzo di materie prime provenienti da attività di riciclo e da aziende dotate di sistemi di gestione ambientali, al fine di avere massimo rispetto dell'ambiente, anche valutando la logistica per il loro approvvigionamento, scegliendo di fornirsi dalle aziende quanto più vicine al sito di produzione.
---	-----------------------------	--

10	Imballaggi	Gli imballaggi sono scelti in conformità al raggiungimento degli obiettivi di riciclo e recupero dei rifiuti previsti dalla legge (contributo CONAI assolto).
----	-------------------	---

ASSERZIONI AMBIENTALI		
	COMPOSTABILE	Non applicabile.
	DEGRADABILE	Non applicabile.
	PROGETTATO PER IL DISASSEMBLAGGIO	Isolmant Underspecial EVO non è legato meccanicamente o chimicamente agli elementi strutturali ad esso limitrofi (massetti/sistema di riscaldamento o raffrescamento/solaio strutturale) pertanto può essere rimosso dall'edificio a fine vita e successivamente disassemblato separando manualmente le due componenti (polietilene ISOLMANT e fibra di poliestere FIBTEC) che lo costituiscono. Entrambe possono essere riciclate, recuperate per fini energetici o riutilizzate in altra forma (agglomerati di polietilene) e quindi sottratte al flusso dei rifiuti.
11	PRODOTTO CON DURATA DI VITA ESTESA	Isolmant Underspecial EVO, una volta installato, nelle condizioni specifiche di utilizzo, ha una durata di vita illimitata in quanto mantiene inalterata la propria struttura chimica e le proprie prestazioni meccaniche (creep) nel tempo.
	ENERGIA RECUPERATA	Non applicabile.
	RICICLABILE	<ul style="list-style-type: none"> Imballaggio riciclabile al 100%; Polietilene ISOLMANT riciclabile meccanicamente 100% (Riciclo meccanico: APE TEK Srl: apetek.net – Schmitz: xperecycling.com); Fibra di poliestere FIBTEC riciclabile 100%;
	CONTENUTO RICICLATO	Nel prodotto vi è il 63% di materiale riciclato certificato ICMQ.
	CONSUMO ENERGETICO RIDOTTO	Isolmant Underspecial EVO non richiede il consumo di energia per la sua installazione e il suo utilizzo.
	CONSUMO IDRICO RIDOTTO	Isolmant Underspecial EVO si utilizza a secco pertanto non richiede l'uso di acqua.

	RIUTILIZZABILE E RICARICABILE	Non applicabile
11	RIDUZIONE DEI RIFIUTI	<p>Nel processo di produzione, distribuzione, utilizzo e smaltimento di Isolmant Underspecial EVO non si generano scarti. Nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nella produzione vengono accoppiati quantitativi prefissati di polietilene ISOLMANT e fibra di poliestere FIBTEC tali da non determinare sfridi; eventuali scarti dovuti ad errori di produzione vengono separati e riciclati; • nella distribuzione i rotoli confezionati arrivano in cantiere nel quantitativo richiesto dal Committente; • nello smaltimento il prodotto e il suo relativo packaging sono riciclabili (cfr. punto 11.6)
	MATERIALE RINNOVABILE	Non applicabile


Firmato a nome e per conto del produttore/distributore:



Materiale e imballaggio riciclabile



Contenuti di riciclato



Consumo Energetico Ridotto



Consumo Idrico Ridotto



Riduzione dei rifiuti