

VERSIONE SINTETICA DE:

AUTODICHIARAZIONE AMBIENTALE DI PRODOTTO ETICHETTA DI QUALITÀ ECOLOGICA DI TIPO II

In conformità alla UNI EN ISO 14021:2012

1	Prodotto oggetto della Autodichiarazione	ISOLMANT 3 mm PARQUET 
2	Formato del prodotto	Roroli di dimensioni 1,05 m x 20 m = 21 m ²
3	Rispondenza a Normative	Tale prodotto è certificato secondo le seguenti normative: UNI EN ISO 16354 UNI EN ISO 16000-9
4	Numero della Autodichiarazione	N° 24/22-IT
5	Titolare della Autodichiarazione	Tecnasfalti
6	Validità	La validità della presente Autodichiarazione è limitata esclusivamente al prodotto citato. Il titolare della dichiarazione è responsabile dei dati e delle analisi alla base della valutazione.
7	Descrizione sintetica del prodotto	Strato resiliente in polietilene Isolmant di seconda generazione gofrato e serigrafato sul lato superiore, caratterizzato da una migliore e calibrata qualità della cellulazione del polietilene. Spessore 3 mm.
8	Ambito di applicazione	Isolmant 3mm Parquet è stato progettato specificatamente per la posa flottante di pavimenti laminati, parquet e altri tipi di pavimenti rigidi di adeguato spessore ed è stato sviluppato per proteggere i dispositivi di incastro di queste pavimentazioni anche se sollecitate da alti carichi. L'utilizzo di Isolmant 3mm Parquet è consentito nelle applicazioni con sistema di riscaldamento a pavimento. Verificare che R_t (pavimento + materassino) \leq 0,15 m ² K/W.

9	Scelta dei materiali	La scelta del materiale costituente il prodotto è stata incentrata sul massimo utilizzo di materie prime provenienti da aziende dotate di sistemi di gestione ambientali, al fine di avere massimo rispetto dell'ambiente.
----------	-----------------------------	--

10	Imballaggi	Gli imballaggi sono scelti in conformità al raggiungimento degli obiettivi di riciclo e recupero dei rifiuti previsti dalla legge (contributo CONAI assolto).
-----------	-------------------	---

ASSERZIONI AMBIENTALI

11	COMPOSTABILE	Non applicabile
	DEGRADABILE	Non applicabile
	PROGETTATO PER IL DISASSEMBLAGGIO	Isolmant 3 mm Parquet non è legato meccanicamente o chimicamente agli elementi strutturali ad esso limitrofi (massetti / pavimenti) pertanto può essere rimosso dall'edificio a fine vita e successivamente recuperato per fini energetici o riutilizzato in altra forma (agglomerati di polietilene) e quindi sottratto al flusso dei rifiuti.
	PRODOTTO CON DURATA DI VITA ESTESA	Isolmant 3 mm Parquet una volta installato, nelle condizioni specifiche di utilizzo, ha una durata di vita illimitata in quanto mantiene inalterata la propria struttura chimica e le proprie prestazioni meccaniche (creep) nel tempo.
	ENERGIA RECUPERATA	Non applicabile
	RICICLABILE	<ul style="list-style-type: none"> Imballaggio riciclabile al 100%; Polietilene ISOLMANT riciclabile meccanicamente 100% (Riciclo meccanico: APE TEK Srl: apetek.net – Schmitz: xperecycling.com);
	CONTENUTO RICICLATO	Non applicabile
	CONSUMO ENERGETICO RIDOTTO	Isolmant 3 mm Parquet non richiede il consumo di energia per la sua installazione e il suo utilizzo.
	CONSUMO IDRICO RIDOTTO	Isolmant 3 mm Parquet si utilizza a secco pertanto non richiede l'uso di acqua.

11	RIUTILIZZABILE E RICARICABILE	Non applicabile
	RIDUZIONE DEI RIFIUTI	<p>Nel processo di produzione, distribuzione, utilizzo e smaltimento di Isolmant 3 mm Parquet non si generano scarti. Nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nella distribuzione i rotoli confezionati arrivano in cantiere nel quantitativo richiesto dal Committente; • nello smaltimento il prodotto e il suo relativo packaging sono riciclabili (cfr. punto 11.6).
	MATERIALE RINNOVABILE	Non applicabile

Firmato a nome e per conto del produttore/distributore:



Materiale e imballaggio riciclabile



Consumo Energetico Ridotto



Consumo Idrico Ridotto



Riduzione dei rifiuti